

PROCEDURE FOR KODEBRUD

Kodebrud har stor betydning for projektet. Blindingen bør kun brydes såfremt det har afgørende betydning for den fødende eller barnet.

Få situationer vil kræve kodebrud, eksempler herpå:

- Fødende ønsker ikke længere deltagelse.
- Læge mener, der er indikation for kodebrud for at kunne lægge behandlingsplan.

Gå til randomiserings site

Indtast autorisationskode:

Udfyld nødvendige oplysninger og tryk på kodebrud. Det tildelte behandlingsregime vil fremgå.

The screenshot shows a web form titled "Randomisering" from the LUCIDITY system, part of the Department of Clinical Medicine, Health AU at Aarhus University. The form is for a "Kodebrud" (code break) and includes the following fields:

- Autoriseringskode:** A field with a masked input (dots).
- Kvindens CPR-nummer (10 cifre uden adskillelse):** A field with a masked input (DDMMYYXXXX).
- Angiv dine (regions-)Initialer:** A short text input field.
- Angiv årsag til kodebrud (lægelig indikation, kvinden ønsker ikke at deltage ...):** A larger text input field.

Below the form, there is a note: *Bemærk: kodebrud er en alvorlig (men sommetider nødvendig) protokol afvigelse*. At the bottom of the form is a button labeled "Kodebrud".

At the bottom left of the page is a "Close" button. At the bottom right, there is a footer with the text: "Clinical Trial Unit, Dept. of Clinical Medicine, HEALTH, Aarhus University, INCUBA Science Park, 8200 Aarhus N, Denmark" and a logo for "i.bior".